

Doppelsteg-Gussabdeckungen BIRCOlight und BIRCOsir der Nennweiten 100 und 150

Um unsere Produkte den sich ändernden Umweltbedingungen anzupassen, haben wir die Steg-Gussabdeckungen der BIRCOlight und BIRCOsir in den Nennweiten 100 und 150 grundlegend überarbeitet. Das Ergebnis ist ein völlig neues Design mit Doppelsteg und einer höheren Entwässerungsleistung. Sie können diese Steg-Gussabdeckungen ab sofort bestellen.

BIRCOlight NW 100 AS und NW 150 AS – Doppelsteg-Gussabdeckung


- + Schwarz-tauchlackiert
- + 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
- + Auf Anfrage auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtönen erhältlich. Preise auf Anfrage.
- + Rutschhemmklasse R12/V10



Nennweite	Länge	Gewicht	Einlauföffnung	Einlaufquerschnitt	Klassifizierung DIN EN 1433	Artikelnummer Verschraubung	Artikelnummer Easylock
NW 100 AS	500 mm	3,4 kg	SW 45/16 mm	444 cm ² /m	A 15 – C 250	0210721	0210721e
NW 150 AS	500 mm	6,3 kg	SW 70/16 mm	706 cm ² /m	A 15 – E 600	0211751	0211751e

BIRCOsir NW 100 und NW 150 – Doppelsteg-Gussabdeckung

- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
- + Auf Anfrage auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtönen erhältlich. Preise auf Anfrage.
- + Rutschhemmklasse R12/V10



Nennweite	Länge	Gewicht	Einlauföffnung	Einlaufquerschnitt	Klassifizierung DIN EN 1433	Artikelnummer Verschraubung	Artikelnummer Easylock
NW 100	500 mm	6,0 kg	SW 59/18 mm	610 cm ² /m	A 15 – E 600	0200751	0200751e
NW 150	500 mm	8,0 kg	SW 85/18 mm	878 cm ² /m	A 15 – E 600	0201751	0201751e
NW 150	500 mm	9,3 kg	SW 85/18 mm	855 cm ² /m	A 15 – F 900	0201781	-

SW = Schlitzweite