

BIRCOpur® | NW 320 AS

Regenwasserbehandlungsanlage zur Vollendung des Wasserkreislaufs




Z-84.2-10

Neue NW 320 ab Juli 2025

RINNEELEMENT MIT FILTRATIONSSET UND ABDECKUNGEN¹⁾

- + Rinnelement ohne Innengefälle aus C40/50 Beton mit feuerverzinkter Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
- + Modularer Aufbau bestehend aus: Sedimentationsbox, Granulatfilterkissen und Kunststoffträger
- + Inklusive Abdeckung aus Guss (schwarz-tauchlackiert) mit 8-fach M12/A2-Verschraubung bzw. Easylock-Befestigung pro Meter
- + Mit Sicherheitsfalz und Aufschwemmsicherung
- + Anschlussfläche gem. DWA-A 138-1: bis zu 20 m² möglich
- + Anschlussfläche gem. DWA-A 102: bis zu 100 m² möglich (interne Prüfung)
- + Doppelsteg-Gussabdeckung: Rutschhemmklasse R11/V10



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	EINLAUFÖFFNUNG	EINLAUF-QUERSCHNITT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	PALETTE	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG
mit Doppelsteg-Gussabdeckung Kl. D 400	1000 mm	550 mm	323,9 kg	2x SW 162/18 mm	1531 cm ² /m	A 15 – D 400	4 St.	1703296
mit Doppelsteg-Gussabdeckung Kl. E 600 ²⁾	1000 mm	550 mm	332,3 kg	2x SW 162/18 mm	1531 cm ² /m	A 15 – E 600	4 St.	1703299
mit Doppelsteg-Gussabdeckung Kl. F 900	1000 mm	550 mm	344,5 kg	2x SW 162/18 mm	1531 cm ² /m	A 15 – F 900	4 St.	1703298
mit Gitterabdeckung aus Guss Kl. E 600 ¹⁾	1000 mm	550 mm	329,3 kg	MW 18/18 mm	1620 cm ² /m	A 15 – E 600	4 St.	1703297
mit Wabenabdeckung aus Guss Kl. E 600 ¹⁾	1000 mm	550 mm	344,7 kg	MW 19/57 mm	1745 cm ² /m	A 15 – E 600	4 St.	1703293

¹⁾ Filtrationseinheit auch für BIRCOmax-i®, BIRCOmassiv und BIRCOcanal® erhältlich.

²⁾ nicht als Variante readyset möglich

BIRCOpur® readyset | LIEFERUNG VERLEGEFERTIG MONTIERT

BEZEICHNUNG	ART.-NR.
BIRCOpur® readyset	608650

BIRCOpur® direct | LIEFERUNG MIT BOHRUNG ZUR GEDROSSELTEN VERSICKERUNG DES GEREINIGTEN WASSERS

BEZEICHNUNG	ART.-NR.
BIRCOpur® direct	–

Details auf Anfrage. Bitte geben Sie die Anzahl der gewünschten Bohrungen an (max. 2 Bohrungen DN 200 pro lfm).

Zubehör BIRCOpur®

Regenwasserbehandlungsanlage zur Vollendung des Wasserkreislaufs

ENDSCHEIBEN | EDELSTAHL (V2A)

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	450 mm	550 mm	4,2 kg	1703240
Endscheibe mit Ablauf DN 110	450 mm	550 mm	4,4 kg	1703245

PE-TROBOND-PLATTE | PE-SCHAUMSTOFFPLATTE ZUR DEHNFUGENAUSBILDUNG

- + PE-Schaumstoffplatte mit gutem Rückstellverhalten
- + Konfektioniert auf Rinnenkontur, bauseits auf erforderliche Höhe anpassbar.
- + BIRCO empfiehlt: Anordnung alle 9 bis 12 lfd. Meter gemäß DIN 18318 (gültige Fassung)

BEZEICHNUNG	MATERIALSTÄRKE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
PE-Trobond-Platte für NW 320	13 mm	550 mm	0,1 kg	608630

VERLEGEHILFE

BEZEICHNUNG	LÄNGE	TRAGKRAFT (JE STÜCK)	MATERIAL- STÄRKE	GEWICHT	ART.-NR.
S-Haken mit einseitiger Öse für verlegefertige Anlieferung BIRCOpur® Variante readyset (4 Stück erforderlich)	177 mm	0,50 t	12 mm	0,2 kg	608608