



Belastungs- klasse	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
A 15 - C 250	≥100	≥100	≥150

Bei dem "Abrütteln" von Pflasterbelägen ist darauf zu achten, dass diese nicht gegen die Rinne geschoben werden.

Verfugungshinweis

Ausspritzen des Rinnenstoßes/Sicherheitsfalzes nach der Verlegung der Entwässerungsrinnen mit SF connect

Anwendungsbereich: Verklebung von Beton, Klinker, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Polyester (GFK), PVC, Acryl, Polystrol, Glas, Holz

Eigenschaften:

Beschichtete Untergründe sind vorher auf Anhaftung und Verträglichkeit zu prüfen.

Die Durchhärtezeit ist von Temperatur und Feuchtigkeit abhängig. Erhöhte Temperaturen verringern die Durchhärtezeit.

SF connect enthält keine Lösungsmittel, Isocyanate und Silikone und ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Arbeitsanweisung:

1. Zum Ausspritzen des Rinnenstoßes/Sicherheitsfalzes benutzen Sie die Industrie-Kartuschenspritze (Art.-Nr. 608500)
2. **Wichtig!** Vor Ausspritzen der Entwässerungsrinnen den Rinnenstoß / Sicherheitsfalz reinigen – Trennmittel, Staub, Schmutz, Öl und andere haftungsfeindliche Bestandteile entfernen.
3. Bei der Verarbeitung Handschuhe und Schutzbrille verwenden
4. Schlauchbeutel (600ml) in Industrie-Kartuschenspritze einlegen
5. SF connect ausspritzen
6. Anschließend die Stoß/Falzoberfläche mit einem in Seifenlösung getauchten Fugeisen oder Spachtel glätten
7. Materialreste aushärten lassen. Ausgehärtete Reste können als Restmüll entsorgt werden.

Pos.	kommt vor	Änder. Nr.	Änderung				Datum	Name	gepr.
Allgemeintoleranz		Maß	bis 6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000		
DIN 7168 m		Tol.	+/-0,1	+/-0,2	+/-0,3	+/-0,5	+/-0,8		
Werkstückkanten n. DIN ISO 137 15				Oberflächenzeichen nach ISO 1302					
Vertraulichkeit dieser Unterlage ist zu wahren. Schutzvermerk DIN 34 beachten.									
BIRCO			BIRCO GmbH Herrenpfädel 142 76532 Baden-Baden						
	Datum	Name	Objekt-Nr.:		Kunden-Nr.:				
gez.	10.11.2016	ae							
gepr.					Einbauanleitung BIRCO plus NW 100 Typ M Klasse A 15 - C 250				
ges.					Zeichn. Nr.				
Maßstab: 1:5			J:\ACAD\EINBAU\EN1433\plus\21064						
CAD A 2.									